

## CERTUSS E-MX

### technické údaje



Model / parní výkon											
Parní výkon, kg/h	10	20	40	60	80	100	130	160	200	260	320
Tepelný výkon, kW	8	16	32	48	67	80	107	120	160	200	240
El. přípoj. hodnota, kW	8,75	16,75	32,75	48,75	67,41	80,75	107,41	120,75	160,73	200,75	240,75

Další možné příkony elektrické navíc dle provedení vyvíječe	
Řídící napětí 230 VAC	0,25 (pro opci MX-CPA)
Klimatizace, kW	0,95 / 1,45
Ohřev napájecí vody, kW	9 / 18 / 9 / 18 / 27 / 36
Napětí	380-480 V – 50/60 Hz

Kategorie (dle DGRL 2014/68/EU)											
Parní výkon, kg/h	10	20	40	60	80	100	130	160	200	260	320
4 bar	II						III				
6 – 16 bar	III						III				

Materiály											
Parní výkon, kg/h	10	20	40	60	80	100	130	160	200	260	320
Tlakové těleso	uhlíková ocel / nerez										
Napájecí nádrž	nerez										
Armatury	mosaz / nerez										
Skříň vyvíječe	uhlíková ocel / nerez										

Hraniční hodnoty *)		
	tlak	teplota
Voda	atmosférický	max. 95 °C
Odsolení	atmosférický	max. 225 °C
Odkalení	atmosférický	max. 225 °C
Pojistný ventil	max. 16 bar	max. 225 °C
Parní systém	max. 16 bar	max. 225 °C

\*) uvedené hodnoty nesmějí být na vyvíječi překročeny