

CERTUSS Junior TC

možnosti konfigurace vyvíječe

IV. Rozhraní GSM

(Internet přes SIM kartu)

U skupinových sestav zařízení do 4 ks vyvíječů páry je tato výbava nezbytná pouze jednou

Tato výbava sestává z jednoho průmyslového routeru ADSL pro mobilní telefonní síť a jedné venkovní antény GSM/UMTS, vše integrováno do řídicí jednotky jednoho vyvíječe.

Takto lze umístit řídicí systém vyvíječe páry na Internet prostřednictvím sítě mobilních telefonů a karty SIM s aktivními daty. Na dotykovém displeji jednoho zvoleného vyvíječe páry lze vyvolávat zobrazovaná hlášení přiřazených provozních jednotek a zajišťovat veškeré možné ovládací funkce.

Další možností (za příplatek) je připojení z pracoviště k danému vyvíječi prostřednictvím prohlížečského programu, například Internet Explorer, Safari, Firefox apod. Autorizovaní uživatelé pak mohou měnit konfiguraci daného vyvíječe.

Polohování venkovní antény musí umožňovat příjem zvoleného provozovatele mobilní telefonní sítě.

Doporučená kapacita dat na SIM kartě na měsíc při běžném provozu je 5 - 8 Gb



V. Rozhraní DSL

(Internet přes pevnou linku)

U skupinových sestav zařízení do 4 ks vyvíječů páry je tato výbava nezbytná pouze jednou

Tato výbava sestává z jednoho průmyslového routeru ADSL, který je integrován do řídicí jednotky jednoho vyvíječe.

Takto lze umístit řídicí systém vyvíječe páry na Internet. K tomuto účelu je nutné zajistit přístup od poskytovatele. Na dotykovém displeji jednoho zvoleného vyvíječe páry lze vyvolávat zobrazovaná hlášení přiřazených provozních jednotek a zajišťovat veškeré možné ovládací funkce.

Další možností (za příplatek) je připojení z pracoviště k danému vyvíječi prostřednictvím prohlížečského programu, například Internet Explorer, Safari, Firefox apod.

Autorizovaní uživatelé pak mohou měnit konfiguraci daného vyvíječe.