

CERTUSS Junior TC

legenda ke schématu hranice realizace dodávky

legenda popisuje rozsah dodávky instalačního materiálu a příslušenství při realizaci technologie parních vyvíječů řady:

CERTUSS Junior TC



Seznam přístrojů a armatur dodávaných společně s parním vyvíječem CERTUSS Junior TC. Parní vyvíječ vybavený příslušenstvím Thermoimat

název	poz.č.	ks	dimenze napojení	dimenze napojení	dimenze napojení
CERTUSS Junior TC			80 - 120	150 - 200	250 - 400
Vyvíječ CERTUSS	1	1			
Napájecí čerpadlo	3	1	1/2"	1/2"	3/4"
Zpětná klapka	4	1	DN20	DN20	DN20
Odkalovací ventil	5	1	DN15	DN15	DN15
Parní ventil	6	1	DN15	DN20	DN25
Najížděcí (startovací) ventil	7	1	DN15	DN15	DN20
Pojistný ventil	10	1	1"	DN40	DN40
Napájecí nádrž (1100 x 500)	15	1	215 litrů	215 litrů	215 litrů
Regulátor teploty	16	1	1/2"	1/2"	1/2"
Regulační ventil	17	1	DN15	DN20	DN20
Zpětný ventil	18	1	DN15	DN20	DN20
Injektor	20	1	3/4"	3/4"	3/4"
Elektronické hlídání hladiny	21	1	125 x 125 x 75	125 x 125 x 75	125 x 125 x 75
Sonda el. hlídání hladiny	22	1	5/4"	5/4"	5/4"
Elmag. ventil upravené vody	23	1	3/4"	3/4"	3/4"
Teploměr	24	1	1/2"	1/2"	1/2"
Vodoznak	25	1	1/2"	1/2"	1/2"
Cirkulační čerpadlo	26	1	5/4"	5/4"	5/4"
Filtr s jemným sítím	27	1	5/4"	5/4"	5/4"
Separátor	28	1	DN15	DN20	DN20
Odvaděč kondenzátu	30	1	DN15	DN15	DN15
Vychlazovací nádrž (847 x 365)	31	1	50 litrů	50 litrů	50 litrů
Termostat	32	1	1/2"	1/2"	1/2"
Elmag. ventil chladicí vody	33	1	3/4"	3/4"	3/4"
Mechanický vodní filtr	34	1	1"	1"	1"
Změkčovací filtr	35	1	1"	1"	1"
Montážní blok	36	1	1"	1"	1"
Dávkovací čerpadlo	37	1	3/4"	3/4"	3/4"
Chladič vzorků	38	1	1/2"	1/2"	1/2"