

CERTUSS Junior TC

napájecí komplet CVE

strana 1/3

CVE – Napájecí komplet CERTUSS

Napájecí komplet CVE představují výrobek CERTUSS, jehož přínosem je dodání funkční instalace dodávaného příslušenství na jednom společném rámu. Je realizováno funkční potrubní a elektroinstalace vč. izolací, připraveno na napojení na média a propojení s vyvíječem

Přednosti. Úspora instalačního místa a zrychlená realizace montážních prací v místě instalace

Při objednání zakázky parní vyvíječ Junior TC a napájecí komplet CVE lze od výrobce po doložení instalačního půdorysu obdržet zakreslenou dispozici k odsouhlasení a schéma zapojení ve formátu dwg

Na napájecím kompletu CVE je standardně instalováno:

1. Napájecí a oběhové čerpadlo vyvíječe
2. Vyzbrojená napájecí nádrž
3. Vychlazovací nádrž
4. Základní rozsah linky CHUV
5. Elektroskrň

Pokud je součástí nabídky, pak lze dále na napájecí komplet CVE instalovat:

6. Parní separátor
7. Testomat pro kontinuální měření kvality vody



Data napájecích kompletu CVE

CERTUSS Junior TC	rozměry (mm)			napojení				
	výška	šířka	hloubka	surová voda	napojení kanalizace	prací voda změkčovač	odvětrání napájecí nádrže	napojení kondenzát
parní výkon								
80 – 120	1950	1300	850	1"	2"	½"	2"	1 ¼"
150 – 150								
200 – 400								

Poznámky při aplikaci napájecího bloku CVE:

1. Při zařazení napájecího kompletu CVE do specifikace nabídky s parním vyvíječem CERTUSS je nutno zohlednit vyšší ceny komponentů, které jsou na tomto kompletu instalovány, dle úrovně výrobce CERTUSS GmbH
2. Při použití napájecího kompletu CVE lze aktivovat kompletní rozsah hlídání provozních a chybových stavů a komunikace vyvíječ - CVE
3. Součástí dodávky i potrubní propojení vyvíječe – CVE
4. Specifikace komponentů u nabídky vyvíječe bez CVE se nemusí plně shodovat se specifikací CVE v případě začlenění napájecího kompletu CVE do specifikace dodávky (např. velikost a provedení změkčovacího filtru)

